江恩环审〔2022〕54号

关于恩平市大槐镇永拓木材加工场年产胶合板 10000 立方米建设项目环境影响报告表的批复

恩平市大槐镇永拓木材加工场：

报来《恩平市大槐镇永拓木材加工场年产胶合板 10000 立方米建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，现批复如下：

一、项目概况

恩平市大槐镇永拓木材加工场年产胶合板 10000 立方米建设项目建设于恩平市大槐镇石及工业区 1 号地之 4 铁棚房屋。本项目主要从事胶合板生产，年产胶合板 10000 立方米。项目主要生产设备有冷压机 2 台、热压机 2 台、裁板锯 1 套、模温机 1 套、

过胶机 1 台、排版线 1 条。项目员工总数约 10 人，均不在项目内食宿，年工作 300 天，每班次工作 8 小时，一班制。

二、根据《报告表》的评价结论，项目采取的污染防治措施基本可行，评价结论基本可信，其建设从环境保护角度可行。项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）按照“雨污分流、清污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。

生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准值后，回用至附近林地进行绿化灌溉，不外排。

（二）落实有效的大气污染防治措施，并加强对设施的管理和维护，减少对周围环境的污染影响。

裁边粉尘：主要污染因子为颗粒物，在厂里无组织排放。执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

过胶和热压有机废气：主要污染因子为 VOCs，经过收集处理后排放，执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44 814-2010）第 II 时段排气筒排放限值和无组织排放监控点浓度限值。

燃烧废气：项目使用液化石油气作为燃料，主要污染因子为 SO₂ 与 NO_x，广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准。

(三) 优化布局, 选用低噪声设备, 采取有效的消声降噪防治措施。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准。

(四) 加强固体废物管理, 产生的固体废物须按照有关管理规定进行处理处置, 防止二次污染。其中属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置, 并严格执行危险废物转移联单制度。

(五) 项目应按国家和省的有关规定规范设置排污口, 并定期开展环境监测。本项目实施后企业污染物排放总量控制指标为: 总 VOCs 排放量: 0.023 吨/年, NO_x 排放量: 0.028 吨/年, SO₂: 0.0032 吨/年。

三、你单位应按照相关规定, 对配套建设的环境保护治理设施进行验收, 编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外, 应当依法向社会公开验收报告。

四、项目的环境保护监督管理工作由江门市生态环境局恩平分局执法部门负责。

五、本项目环境影响评价文件经批准后, 若项目的性质、生产工艺、建设规模、地点或者环境保护措施发生重大变动的, 须按规定程序向生态环境主管部门重新报批环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2022年9月6日