

江恩环审〔2026〕27号

关于江门纪兴重工制造有限公司钢结构架 新建项目环境影响报告表的批复

江门纪兴重工制造有限公司：

报来《江门纪兴重工制造有限公司钢结构架新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，现批复如下：

一、项目概况

江门纪兴重工制造有限公司钢结构架新建项目建设于恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区A17号（自编1号）。本项目主要从事钢结构架的生产，年产钢结构架10000吨。项目主要生产设备有数控/多头火焰切割机2台、小型火焰切割机3台、

切割机 2 台、剪板机 1 台、激光机 1 台、数控钻床 1 台、冲床 1 台、磁力钻机 4 台、H 型钢自动组立机 1 台、埋弧焊机 2 台、气保焊机 5 台、手工焊机 1 台、科迈博等离子焊机 1 台、半自动埋弧焊机 3 台、矫正机 1 台、抛丸清理机 1 台、喷涂机 2 台（每台喷涂机含 1 把喷枪）、气刨机 1 台、空压机 1 台、升降平台 1 台。

二、根据《报告表》的评价结论，项目采取的污染防治措施基本可行，评价结论基本可信，其建设从环境保护角度可行。项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）按照“雨污分流、清污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。

项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及恩平产业转移工业园污水处理厂的进水水质指标较严值后排入恩平产业转移工业园污水处理厂处理；喷枪清洗废水回用于调漆工序；水帘柜废水、喷淋废水作为零散废水交由有相关资质的单位进行处理。

（二）落实有效的大气污染防治措施，并加强对设施的管理和维护，减少对周围环境的污染影响。

喷漆漆雾（颗粒物）执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。

调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗产生的 VOCs 有组织排放执行

广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。

调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准和表2恶臭污染物排放标准值。

切割下料粉尘（颗粒物）、焊接烟尘（颗粒物）、抛丸粉尘（颗粒物）执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）优化布局，选用低噪声设备，采取有效的消声降噪防治措施。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关管理规定进行处理处置，防止二次污染。其中属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

（五）项目应按国家和省的有关规定规范设置排污口，并定期开展环境监测。本项目实施后企业污染物排放总量控制指标为：VOCs排放量：0.1吨/年。

三、你单位应按照相关规定，对配套建设的环境保护治理设

施进行验收,编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外,应当依法向社会公开验收报告。

四、项目的环境保护监督管理工作由江门市生态环境局恩平分局执法部门负责。

五、本项目环境影响评价文件经批准后,若项目的性质、生产工艺、建设规模、地点或者环境保护措施发生重大变动的,须按规定程序向生态环境主管部门重新报批环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2026年5月29日